GAMME BRICO CONFORT

Groupe électrogène Essence démarrage électrique 4500 W

DEF 4200 ELB



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance maxi de secours sur 5 sec : LTP	4 500 W
Puissance maxi sur 5 min : MAX	4 400 W
Puissance continue de services : PRP	4 000 W
Puissance assignée : COP	4 000 W
Puissance continue de service (KVa)	4
Type de régulation	AVR
Tension de sortie (V)	230
Autonomie (h) / Réservoir (L)	9 h / 28 l
Consommation moyenne à mi charge (l/h)	1,37
Carburant	SP95/SP98
Câbles + sortie 12 V	Oui
Type de moteur	4 temps
Démarrage	Lanceur et batterie électrique
Puissance moteur (HP)	16
Régime moteur (trs/mn)	3 000
Niveau de bruit à 7m	84,7 db(A)
Puissance acoustique LWA à 4m	96 db(A)
Garantie	2 ans ou 1000h

AVANTAGES PRODUITS

- Source d'énergie mobile pour travaux extérieurs ou substitution provisoire à une alimentation EDF.
- Maniable et grande autonomie de travail avec grand réservoir.
- Livré avec kit chariot avec roues caoutchouc.
- Équipé AVR, timer, voltmètre, sécurité manque huile.
- Démarrage électrique avec clé sur batterie (pas d'effort physique).

LOGISTIQUE

EAN 13 : 3 760040 203645
PCB : palette de 16 pièces



Poids brut du carton (kg) : 87,5



Poids net du groupe monté (kg) : 80

UTILISATIONS POSSIBLES



40 x 100 W | 1 500 W maxi | 1 000 W maxi | 1 000 W maxi

> BON A SAVOIR



> Groupe livré sans huile ni carburant
> Purger le circuit d'essence en cas de non utilisation prolongée (3sem)
> En cas de non-utilisation prolongée, penser à débrancher la batterie
> Non compatible charge batteries pour photovoltaïque

CE domac
www.domac.fr