GAMME CHANTIER CONFORT

Groupe électrogène Essence insonnorisé 6000 W

ZEUS 7200 S







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Selon normes ISO 8528-8 et 8528-13

Puissance maxi de secours sur 5 sec. : LPT	6 000 Watts
Puissance maxi sur 5 min : MAX	5 900 Watts
Puissance continue de services : PRP	5 500 Watts
Puissance assignée : COP	**5 500 Watts**
Puissance continue de service (KVa)	5,5
Type de régulation	AVR
Tension de sortie (V)	230
Autonomie (h) / vol. réservoir (l)	8 h / 25 l
Consommation moyenne à mi charge(l/h)	1,6
Carburant	SP95/SP98
Câbles + sortie 12 V	non
Type de moteur	4 temps
Démarrage	batterie électrique uniquement
Puissance moteur (HP)	16
Régime moteur (trs/mn)	3 000
Niveau de pression Sonore à 1 m Lpa (2000/14/CE Annexe IV)	81 dB(A)
Niveau de puissance acoustique mesuré LwAm (2000/14/CE Annexe IV)	72 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garantie LwAg (2000/14/CE Annexe IV)	95 dB(A)
Garantie	2 ans ou 1 000 h

AVANTAGES PRODUIT

- Source d'énergie mobile pour travaux extérieurs ou substitution provisoire à une alimentation EDF.
- Maniable et grande autonomie de travail avec grand réservoir.
- Démarrage électrique avec clé sur batterie 12 V (pas d'effort physique).
- Groupe peu bruyant pour le voisinage.
- Livré avec kit roues.
- Équipé AVR, timer, voltmètre, sécurité manque huile.

LOGISTIQUE

Code-barres : **3760040201856**
PCB : palette de 4 pièces



Poids brut du carton (kg) : 150



Poids net du groupe monté (kg) : 123



BON À SAVOIR

- Le plus puissant des groupes 230 volts homologué CE France
- Modèle idéal domestique pour les longues coupures de courant en lotissement isolé
- Toujours purger le circuit essence en cas de non utilisation supérieure à 3 semaines
- Groupe livré sans huile ni carburant
- Non compatible charge batteries pour photovoltaique

UTILISATIONS POSSIBLES (non cumulées)



2 000 W maxi — 3 CV maxi — Chalet loisirs 5 500 W maxi

domac
www.domac.fr